



System EW-LINE FLEX FU

BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

MATERIAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) gegen 100% Aufpreis möglich
(nur zweilagig, Wandstärke 0,18 mm, keine DIBt-SILVER Zulassung)

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm (starre Innenrohre EW-FU)

0,08 mm (Flex einlagig)

0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

Ø80 - 250 mm, weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

Ø80 - 250 mm (starre Rohre EW-FU)

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke



EIGENSCHAFTEN

- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-FU

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 013

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

Flex einlagig

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex zweilagig 2x 0,08 = 0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

starre Innenrohre EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G



System EW-LINE FLEX FU



Kondensatschale mit Ablauf 250mm und 1/2" Nippel

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)

Revisionsэлемент mit Deckel 210x140mm (bis 600°C/NI)

Revisionsэлемент mit Kasten 210x140mm (bis 600°C/NI)

Revisionsэлемент mit Kasten und Deckel 210x140mm (bis 600°C/NI)

Edelstahlkamintüre 210x140mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU01BØ



750ADK1/2



FU0607Ø



EW0607Ø



FU0607KØ



FU13



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebестützen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K

Schiebестützen l=150mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B

Schiebестützen l=500mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B

Schiebестützen l=500mm zur Verlängerung von FU13 und FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebестützen 150mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebестützen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebестützen 150mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0608K



FU0960



FU11150



FU11500



FU111000



FU09150



FU1060



FU10150

Wandfutter doppelt aus Edelstahl

T-Anschluss 87° mit Wassernase (ausgestalt)

T-Anschluss 45° mit Wassernase (WIG-geschweißt)

T-Anschluss 87° mit Wassernase (WIG-geschweißt)

T-Klix 87° mit Wassernase

Flexibles Rohr l=1m einlagig

Flexibles Rohr l=1m einlagig



FU42Ø



FU0615Ø



FU0616Ø



FU063015Ø



FU0649Ø



121-F02Ø



122-F02Ø



Flexibles Rohr l=30m einlagig

Flexibles Rohr l=50m einlagig

Flexibles Rohr l=1m zweilagig

Flexibles Rohr l=1m zweilagig

Flexibles Rohr l=15m zweilagig

Flexibles Rohr l=30m zweilagig

Flexibles Rohr l=50m zweilagig



121-F02RØ-30



121-F02RØ-50



121-F01Ø



120-F01Ø



120-F01RØ15



121-F01RØ30



121-F01RØ50



Übergang schraubbar
EW-FLEX/EW-
FLEX

Übergang schraubbar
EW-FLEX/
EW-FU

Übergang schraubbar
EW-FU/EW-FLEX

Montagehilfe für EW-
LINE FLEX

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm



FD06Ø



FD07Ø



FD08Ø



FD789Ø



FU40Ø



FU0602Ø



FU0603Ø

Längenelement
250mm

Kopfabdeckung mit
Wetterkragen

Universalkopfab-
deckung mit Ring-
spalthinterlüftung
und Wetterkragen

Regenhaube



FU0604Ø



FU25Ø



FU130Ø



FU28Ø