



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

Innen L99
 Außen 1.4301
 gegen Aufpreis

Wandstärke

Innen/Außen 0,5 mm
 gegen Aufpreis

Oberfläche

Hochglanz
 gegen Aufpreis
 Matt
 Lackiert RAL: _____ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)
 Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø	Ø	Ø	Ø

CODE

FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DW01Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DW02Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DW49Ø *1	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				
DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm				
DW393 *2	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm				
DW407 *2	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm				
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS

DWECO-AL...03Ø	Teleskopstütze 190-630 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel				
DWECO-AL...04Ø	Teleskopstütze 190-1130 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel				
DWECO-AL...1017Ø	Teleskopstütze 480-1120 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf unten 1/2" Nippel und Tür für Kondensatabfangbehälter				
DWECO-AL...05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel				
DWECO-AL...06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel				
DWECO-AL...07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
DWECO-AL...08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m				
DWA2509Ø	Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß				
750AKD1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWA251144Ø	Teleskopstützenfuß 500 mm und runder Grundplatte				

REINIGUNGSELEMENT

DWETN-AL...10Ø	Reinigungselement (bis 200 °C / P1)				
----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

LÄNGENELEMENT

DWETN-AL...13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWETN-AL...14Ø	Längenelement 500 mm				
DWETN-AL...15Ø	Längenelement 250 mm				

WANDHALTERUNG

DWECO21Ø *3	Wand- und Deckenabstandhalter starr, 50 mm				
DWECO22Ø *3	Wandabstandhalter verstellbar 50 - 150 mm				
DWECO23Ø *3	Wandabstandhalter verstellbar 150 - 250 mm				
DWECO24Ø *3	Wandabstandhalter verstellbar 250 - 360 mm				
DWECO20Ø *3	Wand- und Kopfteil verstellbar für Wandabstandhalter ab 250 mm				
DWECO24MGØ	Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140 - 300 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWECO20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWECO20 L = 1000 mm				

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- *3 Wandabstandhalter werden ab Ø 250 zweistrebig ausgeliefert



System DW - ECO 2.0 - AL

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen L99
 Außen 1.4301
 gegen Aufpreis

Wandstärke

- Innen/Außen 0,5 mm
 gegen Aufpreis

Oberfläche

- Hochglanz
 gegen Aufpreis
 Matt
 Lackiert RAL: _____ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)
 Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø	Ø	Ø	Ø

CODE

WINKEL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWETN-AL...16Ø	Winkel 15° starr				
DWETN-AL...17Ø	Winkel 30° starr				
DWETN-AL...18Ø	Winkel 45° starr				
DWETN-AL...64Ø	Winkel 87° starr				
DWETN-AL...60Ø	Winkel 90° starr				
DWETN-AL...57Ø	Winkel 87° mit Stützfuß (Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar)				
DWETN-AL...67Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C / P1)				
DWETN-AL...19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200 °C / P1)				

SCHORNSTEINKOPF

DWETN-AL32Ø	Mündungsabschluss (bis 200° C / P1)				
DWECO33Ø	Regenhaube (bis 600° C / N1)				
DWECO1076Ø	Regenhaube mit Mündungsabschluss (bis 600° C / N1)				
DWECO31	Wetterkragen / Wandrosette				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DWECO81Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO82Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO39Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO83Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen				
DWECO52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen				
DWECO53Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO59Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO38Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO54Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWECO70Ø	Deckenblende, einteilig 0°				
DWECO71Ø	Deckenblende, einteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DWECO74Ø	Deckenblende, zweiteilig 0°				
DWECO75Ø	Deckenblende, zweiteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DWECO70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 0°				
DWECO71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DWECO74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 0°				
DWECO75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig 1° - 65°	°Zahl angeben			
DWECO99VØ	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig				
DWECO98VØ	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig				

ÜBERGANG

DWETN-AL...37Ø	Übergang EW glatt / DW-ECO				
DWETN-AL37MØ	Übergang EW-FU / DW-ECO				
DWETN37AØ	Übergang DW-ECO / EW glatt				
DWETN37AMØ	Übergang DW-ECO / EW-FU				

ZUBEHÖR

750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWECO989Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
DWETN51Ø	Messelement 250 mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019



System DW - ECO 2.0 - AL

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen L99
 Außen 1.4301
 gegen Aufpreis

Wandstärke

- Innen/Außen 0,5 mm
 gegen Aufpreis

Oberfläche

- Hochglanz
 gegen Aufpreis
 Matt
 Lackiert RAL: _____ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)
 Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø	Ø	Ø	Ø

CODE

ZUBEHÖR

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWETN1494Ø	Entwässerungselement 250 mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel				
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
750FITTINGV-22	Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
ZUAC2300	Siphon gerade				
ZUAC2302	Siphon links				
ZUAC2301	Siphon rechts				
ZUAC2303	Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe				
DWETN-AL...294Ø	Längenlement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 200 °C / P1)				
DWETN-AL...50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm (bis 200 °C / P1)				
ALBI26Ø	Dichtring Silikon 200°C				
ALBI367Ø	Dichtring EPDM 120°C				
DWECO55Ø	Sparrenhalter verstellbar, 500 - 900 mm				
DWECO55LØ	Sparrenhalter light				
DWECO42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
DWECO1057Ø	2-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt)				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen				
ZUTE1334	Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45				

Hinweis: Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an. Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

DWECO191Ø/2,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DWECO191Ø/3,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DWECO191Ø/4,0	2-Punkt-Abspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW191 Statistischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

DWECO193Ø/2,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 2,0 m				
DWECO193Ø/3,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 3,0 m				
DWECO193Ø/4,0	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar bis 4,0 m				

DW193 Typgeprüfte Abspannung, kein Statistischer Nachweis erforderlich

