



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift / _____
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen Isokeramikrohr
- Außen 1.4301

Wandstärke

- Innen 8,0 mm
- Außen 0,6 mm

Oberfläche

- Hochglanz

Ø Ø Ø Ø

CODE FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWM01Ø	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm				
DWM02Ø	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm				
DWM49Ø	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm				

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUß

DWM03Ø	Teleskopstütze 280 - 730 mm, mit Teleskopkopf und Kondensatablauf Ø 40 mm seitlich				
DWM05Ø	Grundplatte mit Ø 16 mm Kondensatablauf unten				
DWM06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf Ø 40 mm seitlich				
DWM66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf Ø 40 mm				
DWM07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				

REINIGUNGSELEMENT

DWM10Ø	Reinigungselement mit Dehnungsausgleich (bis 400 °C / N1)				
--------	---	--	--	--	--

T-ANSCHLUSS

DWM11Ø	T-Anschluss 87°				
--------	-----------------	--	--	--	--

LÄNGENELEMENT

DWM1246Ø	Längenelement 1000 mm				
DWM13Ø	Längenelement 720 mm				
DWM14Ø	Längenelement 390 mm				

WANDHALTERUNGEN

DWM21Ø	Wand- und Deckenabstandshalter starr 50 mm				
DWM22Ø	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm				
DWM23Ø	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 250 mm				
DWM24Ø	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm				

WINKEL

DWM17Ø	Winkel 30° starr				
--------	------------------	--	--	--	--

SCHORNSTEINKOPF

DWM32Ø	Mündungsabschluss				
DWM31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
DWM307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DWM80Ø	Wetterkragen „Spezial“				
DWM33Ø	Regenhaube				
DWM33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				

SCHORNSTEINABSCHLUSS

DWM81Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWM82Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWM39Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWM83Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWM52Ø	Flachdachdurchführung mit konischem Wetterkragen				
DWM53Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWM59Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWM38Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWM54Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWM70Ø	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°				
DWM71Ø	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1° - 65°	°Zahl angeben			

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen Isokeramikrohr
- Außen 1.4301

Wandstärke

- Innen 8,0 mm
- Außen 0,6 mm

Oberfläche

- Hochglanz

Ø Ø Ø Ø

CODE SCHORNSTEINABSCHLUSS

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWM74Ø	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0°					
DWM75Ø	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1° - 65°	°Zahl angeben				
DWM70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig Edelstahl 0°					
DWM71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig Edelstahl 1° - 65°	°Zahl angeben				
DWM74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig Edelstahl 0°					
DWM75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig Edelstahl 1° - 65°	°Zahl angeben				
DWM99VØ	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig					
DWM98VØ	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig					
ZUTE2195Ø-Ø	Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen					
ZUTE2232Ø-Ø	Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen					

ÜBERGANG

DWM37Ø	Übergang EW glatt / DW-MAMMUT					
DWM37AMØ	Übergang DW-MAMMUT / EW-FU					
DWM37GWFØ	Übergang EW-FU / DW-MAMMUT mit integriertem Wandfutter, gerade					

ZUBEHÖR

750ISO40	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)					
DWM41Ø	Klemmband					
DWM55Ø	Sparrenhalterung von 500 - 900 mm verstellbar					
DWM30Ø	Stulprohr mit Wetterkragen für Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter					
DWM69Ø	Blitzschutzschelle					
DWM361	Säurekitt	3 kg	5 kg			

